

1. Opis produktu

Uszczelka dolna bramy garażowej to element wykonany z materiałów elastomerowych, mający na celu zapewnienie szczelności i izolacji w dolnej części bramy garażowej. Produkt jest odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV, co zapewnia jego długotrwałe użytkowanie.

2. Zagrożenia

Uszczelka dolna bramy garażowej nie jest substancją niebezpieczną w klasycznym rozumieniu, jednak należy zachować ostrożność podczas jej instalacji. Unikać kontaktu z ostrymi narzędziami, aby nie uszkodzić produktu oraz nie doznać obrażeń.

3. Przechowywanie i utylizacja

Uszczelkę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych. Utylizacja powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

4. Informacje dodatkowe

Produkt nie wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa w trakcie codziennego użytkowania. Zaleca się jednak regularne sprawdzanie stanu uszczelki oraz jej wymianę w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.

Zaleca się stosowanie uszczelki zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić optymalną skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania.

Zaleca się trzymać z dala od dzieci i zwierząt